

Cytex A/S

Priorparken 685–687, 2605 Brøndby, Danmark

+45 70 70 71 45

www.cytex.dk

Revisionsdatum: 2024-02-22 Utskriftsdatum: 2024-02-22

Artikelnummer: C2671 Aluminiumfolie 450 mm x 150 m, 14 my

Materialkombination: Aluminium

Anvisning för korrekt användning

(Det rekommenderas alltid att egen kvalitetstest utförs i samband med avsedd användning.)

Kontakt med livsmedel:

Alla typer av livsmedel, dock ej sura (pH < 4,5) och salta livsmedel.

Kontakttemperatur / tid:

Min. – Max. 350 °C.

Inga tids- eller temperaturbegränsningar inom angivet min/max-intervall.

Anmärkning:

Ej lämplig för sura (pH < 4,5) och salta livsmedel.

Använd inte aluminiumfolie för att täcka fuktiga, sura eller salta livsmedel på eller i förpackningar av metall.

Ytterligare information

Förvaras torrt och rent vid rumstemperatur.

Överensstämmelse

Produkten överensstämmer med EU-förordning 1935/2004/EG och 2023/2006/EG, den danska Bekendtgørelse 681 av den 25 maj 2020 samt för plastprodukter EU-förordning 10/2011/EG.

Produkten är klassificerad som förpackning och uppfyller EU-direktiv 94/62/EG med senare ändringar samt kravet på 100 ppm vikt/vikt (total koncentration av bly, kadmium, kvicksilver och hexavalent krom).

Produkten är klassificerad som "artikel" enligt EU-förordning 1907/2006/EG (REACH) och innehåller inga SVHC-ämnen över 0,01 %.

Testinformation

Total migrationstest:

Förhållande mellan yta och volym: Uppfyller migrationsgräns 60 mg/kg eller 10 mg/dm².

Produkten är migrationstestad enligt gällande EU-regler och riktlinjer för materialtypen. Samlad total migration överstiger inte 10 mg/dm² eller 60 mg/kg.

Produkten innehåller ämnen med specifika restriktioner: Nej.

Specifik migrationstest: Uppfyller specifika migrationsgränser.

Spårbarhet

Spårbarhetsmärkning är anpassad till respektive produkt och säkerställer snabb och effektiv återkallelse.

Detta dokument är elektroniskt framställt och är därför giltigt utan underskrift.